

Produktdatablad

Acoustic design Krydsfinerslamel 24x90mm

Krydsfinerslamel med kerne i brandimprægneret fyrkrydsfiner

Frøslev Projekt A/S Herstedøstervej 27-29C, 1. DK-2620 Albertslund	T +45 43 43 48 00 info@froeslev.dk www.acousticdesign.dk
Brandteknisk klassificering	B-s1, d0 Klassifikation i henhold til EN 13501-1
CE certifikat	1070-CPR-714
Yderligere data	EPD FSC 100 % - Certificat ID NR.: DNV-COC-000999

Materialespecifikation

Produktbeskrivelse	Acoustic design krydsfinerslamel med kerne af skrælet fyr krydsfiner. 24(b) mm x 90(d) mm lameller cc-afstand 124mm, åbningsgrad 80%. Samlet til paneler med integreret akustikdug eller som løse lameller.
Overflade	Original frontfiner, skrælet fyr kvl l+. op til 1,2 mm i tykkelsen. Er overfladebehandlet med vandbaseret brandbeskyttende system.
Træart	<i>Pinus sylvestris</i> L
Udformning	Endekappet og pudset.
Dimensioner	24 mm x 90 mm max. længde 2400mm
Kvalitet	Pæn pudset forside og retskårne kanter
Egenskaber	FR-brandimprægneret Ikke-hygroskopisk brandhæmmer der kan tåle op til 90 % relativ luftfugtighed uden at brandhæmmeren reagerer. Alle produkter er limet med vandfast lim. Opfylder kravet til max. formaldehyd afgivelse E1. Panelet kan tilpasses på byggepladsen.

Montage

Vi anbefaler at panelerne monteres ud fra retningslinjerne i Acoustic design montagevejledning. Produktet er kun egnet til indendørs anvendelse.

Lagring og håndtering inden montage

Acoustic design paneler skal lagres tørt og i opvarmet rum på byggeplads/eller på lager før anvendelse. Acoustic design paneler skal monteres når luftfugtigheden i byggeriet er under 65% relativ luftfugtighed, således at produkterne ikke slår sig uhensigtsmæssigt.

Efterbehandling

Acoustic design paneler er leveret med overfladebehandling. Efterbehandling i tilfælde af skader skal ske ud fra retningslinjerne i vores Drift- og vedligeholdelsesmanual.

Frøslev Projekt A/S

Herstedøstervej 27 - 29, 1. 1
2620 Albertslund
Tlf: +45 43 43 48 00
info@froeslev.dk