

Ydeevnedeklaration (DoP)

Acoustic design Lamelpanel skrælet fyr - Stringent

1. Entydig identifikationskode for produkttypen:

Frøslev Acoustic Design fyrkrydsfiner brandimprægneret med FG-IV. 24(d) mm x 21(b) mm lameller cc-afstand 29 mm, åbningsgrad 27,6%. Er overfladebehandlet med vandbaseret, brandneutralt system. Kan tones og pigmenteres i alle nuancer. Listerne er monteret på brandhæmmet akustikdug med fladevægt 75 g/m².

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse som muliggør identificering af byggevaren i henhold til artikel 11 nr. 4:

Varen leveres i pakker med pakkeseddel som angiver pakkenummer og produktionsdato for at varetage sporingen tilbage til produktionstidspunktet.

3. Tilsigtet anvendelse:

Brandhæmmede lamelpaneler med kerne af skrælet fyr til indvendig aptering på vægge, hvor kravet til reaktion overfor brand er B-s1, d0. Er testet inklusiv og leveres med brandhæmmet akustikdug. Originalfiner i skrælet fyr.

Skal monteres mekanisk mod stenuldsisolering af materialeklasse A1 eller A2-s1, d0 min. 30 mm $\geq$ 30 kg/m³ på stålforskalling.

4. Fabrikant:

Frøslev Projekt A/S
Herstedøstervej 27-29C, 1.
DK-2620 Albertslund
CVR-nr. 11 93 23 71
T +45 43 43 48 00
info@froeslev.dk

5. Systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

System 1

6. Harmoniseret standard:

EN 13986:2004 & EN 13986:2004+A1:2015

Norsk Treteknisk Institutt (NB 1070) har udført kontrol i henhold til AVCP System 1 i Byggevareforordningen for vurdering af produktets brandtekniske ydeevne, kontrol af fabrikken og FPC-systemet samt indgået aftale om årlig kontrol af produktkontrollsystemet og ydeevnen.

Der er udstedt CE certifikat for ydeevnens konstans nr. : 1070-CPR-714.

7. Angivet ydelse:

Væsentlige egenskaber	Ydelse	Harmoniseret standard
Anvendelsesområde	Aptering på indvendige overflader (væg)	EN 13986:2004 og EN 13986:2004+A1:2015
Træart	Skovfyr (Pinus sylvestris, L.)	
Dimension (tykkelse x bredde)	24 x 21 mm c/c 29 mm	
Densitet	670 $\pm$ 60 kg/m ³	
Reaktion overfor brand	B-s1, d0	
Frigivelse af formaldehyd	E1	
Lydabsorption	NPD	
Vanddampmodstand	NPD	
Varmeledningsevne	NPD	

8. Ydeevnen for den byggevare der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne:

Denne ydeevnedeklaration er udstedt på eget ansvar af producenten, som angivet i nr. 4.



Martin L. Petersen, Adm. Direktør

Underskrevet for og på vegne af fabrikanten. Padborg, 27.01.2025

Kontakt:

Frøslev Projekt A/S
T +45 43 43 48 00
info@froeslev.dk